



UOL11

Perustiedot

- **Ovilevy** HDF-levypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertopuun yhdistelmä, kokonaisvahvuus 62 mm, Thermo-oven vahvuus 86mm. Pinta uritettu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä.
- **Saranat** Säädetävät murtosuojasaranat.
- **Lukko** Abloy LC102 -lukkorunko, säädetävä vastarauta.
- **Tiiviste** Muotoiltu tuplatiiviste.
- **Lasi** 3k eristyslasi, vakiona crepi-koristelasi.
- **Eriste** EPS 200-polystyreeni, Thermo-ovessa Grafit 150-grafiittieriste.
- **Karmi** Maalattu mäntyliimapuu.
- **Kynnys** Koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla.

Saatavilla 1.0- ja Thermo-rakenteilla

Saatavilla erikoisovena:

Paloeristysovi

Äänieristysovi

KASKI

© 18.01.2019 Kaskipuu Oy. Kaskipuu Oy pidättää oikeuden muutoksiin.
Lisätietoja tuotteen sivuilta: <https://kaski.fi/ovet/kaski-classic/uol11/>