



Ratio mod 1

Perustiedot

- **Ovilevy** Hdf-levypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertopuun yhdistelmä, Thermo-oven vahvuus 86 mm. Pinta sileä molemmin puolin, ei kuviointia. Ulkopuolella vakiona 300 mm korkea anodisoitu alumiinipotkupelti.
- **Saranat** Säädetävät murtosuojasaranat.
- **Lukko** Abloy LC102 -lukkorunko, säädetävä vastarauta.
- **Tiiviste** Muotoiltu tuplatiiviste.
- **Lasit** 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi.
- **Lasituslistat** Ulkopuolella maalattu alumiinin väriseksi, sisäpuolella oven sävyyn.
- **Eriste** Grafit 150-grafiittieriste.
- **Karmi** Maalattua mäntyliimapuuta.
- **Kynnys** Koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla.

Saatavilla Thermo-rakenteella



© 19.09.2018 Kaskipuu Oy. Kaskipuu Oy pidättää oikeuden muutoksiin.
Lisätietoja tuotteen sivuilta: <https://kaski.fi/ovet/kaski-ratia/ratia-mod-1/>