



Kaski logo muodostuu yritysnimen kirjoitusasusta sekä punaisesta merkistä, jonka muoto viittaa lippuun ja K-kirjaimeen.

Logosta voidaan käyttää sekä pysty- tai vaakaversiota.

Yritysnimen ja punaisen merkin välistä suhdetta ei saa muuttaa.



Logon ympärille on aina jätettävä suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä, tekstiä tai kuvia.

Suoja-alue on määrätty x-mitalla, joka on vaakamallisessa tunnuksessa sama kuin i-kirjaimen varren korkeus.

Pystymallisessa logossa suoja-alueen x-mitta on puolet punaisen kuvion korkeudesta.



Tunnuksesta voidaan tarvittaessa käyttää myös nega-versiota.

Punaisen merkin värit eivät muutu, mutta Kaski-teksti tulee valkoisella.



Harmaasävy versiota käytetään vain, jos värillistä versiota ei voida toteuttaa.



KASKI

KIRKAS PUNAINEN
CMYK 0/95/80/0
RGB 228/0/43
PMS 185 C

TUMMA PUNAINEN
CMYK 8/100/70/33
RGB 151/27/47
PMS 7427 C

MUSTA
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
PMS Black

CMYK-nelivärisarjan värimäärittämiä käytetään offset- ja digipainotuotteissa, kuten esitteissä ja ilmoituksissa.

PMS (spottiväri) painatusta käytetään mm. lomakkeistoissa sekä liikelahjoissa.

RGB värit ovat käytössä sähköisissä aineistoissa ja dokumenteissa.



KASKI

VAALEA HARMAA
CMYK 0/0/0/35
RGB 188/188/188

TUMMA HARMAA
CMYK 0/0/0/70
RGB 111/111/111

MUSTA
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0