

Nro: P010b

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MSEA			
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin- ja liikerakennusten ikkuna			
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI			
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3			
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1 + A1 (2010-04-20)			
	Ilmoitettu laitos	VTT Expert Services Oy, 0809			
	Testi- / laskentaraaportti	Äänitekniset ominaisuudet: VTT-S-05734-16 Lämmönläpäisykerroin: VTT-S-00379-17			
7	Ilmoitetut suoritustasot				
	Perusominaisuudet			Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Nro	Kohta	Ominaisuus	Luokka, taso tai ilmoitettu arvo	(Viitestandardi)
	1.	4.2	Tuulenpaineen kestävyys P1 (Pa)	npd	EN 14351-1 + A1 (2010-4-20)
	5.	4.5	Sateenpitävyys, ei suojattu (Pa)	npd	
	7.	4.6	Vaaralliset aineet	npd	
	9.	4.8	Turvalaitteiden kestävyys	npd	
	10.	4.11	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C;C _{tr}) (dB)	43(41;38)	
11.	4.12	Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) (W/m ² *K)	0.99		
14.	4.14	Ilmanpitävyys (Pa)	npd		
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.					

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Tehtaan johtaja

(nimi ja tehtävä)

Viitasaarella 3.3.2017

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)