

## KASKI MEKA THERMO

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



### RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100 % briljanttipinnoite
- huurtumattomat lasit
- kolminkertainen eristyslaselementti, 2 \* selektiivilasi, TGI -välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu, uloin lasi huurtumaton

### KOOT

- min 270 mm x 270 mm
- karmin max korkeus tai leveys 3490 mm
- karmin max pinta-ala 7 m<sup>2</sup>

### VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

### OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
Ilmanpitävyys	4
Sateenpitävyys	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230\*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

### LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasisit
- erikoislasisit
- irroitettavat ristikot
- kiinteät ristikot
- korvausilmaventtiilit

## KASKI MEKA THERMO -IKKUNAN SUORITUSTASOJA YLEISIMMILLÄ LASITUKSILLA

	Lasitus (sisältäpäin lukien)	Karmi syvyys mm	U-arvo W/m <sup>2</sup> K	R <sub>w</sub> dB	R <sub>w</sub> +C dB	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> db	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy		Energia ikkuna™ - luokka
							g <sub>g</sub>	g <sub>w</sub>	
Vakio (ac-huurtumaton)	4sel/20tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,67	31	30	26	0,48	0,42	A++
		170	0,66	31	30	26	0,48	0,42	
		210	0,66	31	30	26	0,48	0,42	
	4sel/18tgi/4sel/20tgi/6ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,46	0,4	A++
		170	0,68	38	36	32	0,46	0,4	
		210	0,68	38	36	32	0,46	0,4	
	6sel/18tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,48	0,42	A++
		170	0,68	38	36	32	0,48	0,42	
		210	0,68	38	36	32	0,48	0,42	
6sel/18tgi/4sel/18tgi/6ac+ar	130	0,68	36	35	32	0,46	0,4	A++	
	170	0,68	36	35	32	0,46	0,4		
	210	0,68	36	35	32	0,46	0,4		
Auringonsuoja (ac-huurtumaton)	4sel/20tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+e	130	0,67	31	30	26	0,31	0,27	A+
		170	0,66	31	30	26	0,31	0,27	
		210	0,66	31	30	26	0,31	0,27	
	4sel/18tgi/4fl/20tgi/(6)ACSC70/35+e	130	0,68	38	36	32	0,31	0,27	A+
		170	0,68	38	36	32	0,31	0,27	
		210	0,68	38	36	32	0,31	0,27	
	6sel/18tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+e	130	0,67	38	36	32	0,31	0,27	A+
		170	0,67	38	36	32	0,31	0,27	
		210	0,67	38	36	32	0,31	0,27	
6sel/18tgi/4fl/18tgi/(6)ACSC70/35+e	130	0,68	36	35	32	0,31	0,27	A+	
	170	0,68	36	35	32	0,31	0,27		
	210	0,68	36	35	32	0,31	0,27		