

KASKI MEKA

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100 % briljanttipinnoite
- kolminkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI -väli-
lista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

KOOT

- min 270 mm x 270 mm
- karmin max korkeus tai leveys 3490 mm
- karmin max pinta-ala 7 m²

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
Ilmanpitävyys	4
Sateenpitävyys	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasi
- erikoislasit
- irroitettava ristikko
- sälekaihtimet
- huurtumattomat lasit
- korvausilmaventtiilit

KASKI MEKA -IKKUNAN SUORITUSTASOJA YLEISIMMILLÄ LASITUKSILLA

	Lasitus (sisältäpäin lukien)	Karmi syvyys mm	U-arvo W/m^2K	R_w dB	R_w+C dB	R_w+C_{tr} db	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy		Energia ikkuna™ - luokka
							g_g	g_w	
Vakio	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 4fl	130	0,99	44	42	38	0,55	0,42	A
		170	0,98	46	44	41	0,55	0,42	
		210	0,97	49	47	45	0,55	0,42	
	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 6fl	130	0,99	45	44	39	0,52	0,4	A
		170	0,97	49	48	44	0,52	0,4	
		210	0,97	51	49	46	0,52	0,4	
Huurtumaton	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 4fl	130	0,99	46	44	39	0,55	0,42	A
		170	0,97	49	47	43	0,55	0,42	
		210	0,97	50	49	45	0,55	0,42	
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 6fl	130	0,99	47	45	41	0,52	0,4	A
		170	0,97	50	48	45	0,52	0,4	
		210	0,97	51	50	46	0,52	0,4	
Auringonsuoja	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 4ac	130	0,99	44	42	38	0,52	0,4	A
		170	0,98	46	44	41	0,52	0,4	
		210	0,97	49	47	45	0,52	0,4	
	sp: 4sel/16tgi/4fl+ar up: 6ac	130	0,99	45	44	39	0,5	0,38	A
		170	0,97	49	48	44	0,5	0,38	
		210	0,97	51	49	46	0,5	0,38	
Auringonsuoja	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 4ac	130	0,99	46	44	39	0,52	0,4	A
		170	0,97	49	47	43	0,52	0,4	
		210	0,97	50	49	45	0,51	0,39	
	sp: 6sel/16tgi/4fl+ar up: 6ac	130	0,99	47	45	41	0,5	0,38	A
		170	0,97	50	48	45	0,5	0,38	
		210	0,97	51	50	46	0,5	0,38	
Auringonsuoja	sp: 4fl/16tgi/SC70/35+a up: 4fl	130	0,99	44	42	38	0,37	0,28	B
		170	0,98	46	44	41	0,37	0,28	
		210	0,97	49	47	45	0,37	0,28	
	sp: 4fl/16tgi/SC70/35+a up: 6fl	130	0,99	45	44	39	0,36	0,28	B
		170	0,97	49	48	44	0,36	0,28	
		210	0,97	51	49	46	0,36	0,28	