

## KASKI POAL

ULKOPUOLELTA ALUMIINIVERHOTTU JA SISÄPUOLELTA SILEÄ HDF-LEVYPINTAINEN TERASSINOVI



### RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- kokonaisvahvuus 71 mm, Thermo-oven vahvuus 95 mm
- karmisyvyydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- muotoiltu tuplatiiviste
- selektiivilasi ja argonkaasu
- säädettävät murtosuojasaranat
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- EPS 200-polystyreenieriste, Thermo-ovessa Grafit 150-grafittieriste
- kynnyks koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

### LASIKOKOVAIHTOEHDOT



M12  
(1108 mm)



M14  
(1308 mm)



M16  
(1508 mm)



M18  
(1708 mm)



kokolasi

Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan.

Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Saatavilla myös pari- ja äänieristys-ovena.

### KOOT

- max M18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- yli M18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max M18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli M18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- korkeudet 1820-2290 mm

### VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

### HELOITUKSET

- vakioheloitus: lukittava pitkäsuljin ja aukipitolaite
- pintahelat: [lisää kuvat]

### LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit saatavilla paitsi metallinhoito- ja neonvärit sekä RR-värit)
- koristelasisit
- erikoislasit
- tasaruutuinen irtoristikko (4, 6, 8 tai 10 ruutua)
- sälekaihtimet vajeriohjauksella
- huurtumattomat lasit
- korvausilmaventtiilit
- ovipumppu Dorma TS68
- saatavissa lukkorunkolukituksella