

KASKI MEKA EI30 PALONSUOJAIKKUNA

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 40 mm
- karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm
- kolminkertainen eristyslaselementti, palolasi, selektiivilasi, RST -välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ VTT - RTH - 00109 - 14

KOOT

- min 290 mm x 290 mm
- MAX 2000 X 3000
- max pinta-ala 6 m²
- vain yksiaukkoinen

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
U-arvo	0,82
Ääneneristävyys Rw (C; Ctr)	43 (41, 36)

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit