



KASKI IOSS IKKUNAOVI

SISÄÄNPÄIN AVATTAVA KAKSIPUITTEINEN PUUALUMIINI-IKKUNAOVI



RAKENNE

- karmi ja sisäpuite maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- kolminkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100 % briljanttipinnoite
- sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI -välistä (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu
- pitkäsulkija jarrulla
- painike sisäpuitteessa vakiona, värinä F1 ja valkoinen

KOOT

- korkeus 1970-2290 mm
- leveys 630-990 mm
-

HELAPAKETTI



Hoppe Tokyo

LASIKOKOVAIHTOEHDOT



M12
(1108 mm)



M14
(1308 mm)



M16
(1508 mm)



M18
(1708 mm)




kokolasi

Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan.
Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti.

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- erikoislasit
- kiinteät ristikot
- korvausilmaventtiilit
- integroidut sälekaihtimet