

KASKI MSEA EI15 / EI30 PALONSUOJAIKKUNA

AVATTAVA KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi ja sisäpuite maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmien ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmien vahvuus 42 mm
- karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm
- tuulettuva rakenne karmien ja alumiiniverhouksen välissä
- kolminkertainen tiivistys silikonitiivistein + 2 palotiivistettä
- sisäpuiteessa kaksinkertainen eristyslaselementti, palolasi, TGI -välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ VTT - RTH - 00090 - 10

KOOT

- min 290 mm x 290 mm
- max 2390 X 2390, kuitenkin siten, että pinta-ala enintään 2,4 m²
- vain suorakulmion malliset ikkunat
- vain yksiaukkoinen

VAKIOVÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
U-arvo	0,96
Ääneneristävyys R _w [C; C _{tr}]	49 [48, 43]

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelaset
- huurtumattomat lasit