



KASKI ULKO-OVI PUUDESIGN



RAKENNE

- Umpinaisen oven U-arvo 0,71. Lasiaukollisen oven U-arvo 0,84.
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Ukorex Grafit 100-grafiittieriste
- Oksaton mäntypaneeli molemmin puolin. Paneelileveydet 58, 95 ja 140 mm.
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyvytydet 130 ja 170 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädetävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14




Yale Doorman



Rollock

VÄRIT

Erikoiskuultosävyt saatavilla lisätalauksesta. Esitteen värit ovat viitteellisiä.

Kaskipuun
kuultomustaKaskipuun
kuultovalkoinen

Teknos Woodex 1806



Teknos 1702 mänty



Pinotex 2



Tikkurila 5062 tuohi

KOOT

- Leveys 690-1190 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Värit saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä sekä RAL- ja RR-värit
- Murtosuojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasis: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L