



KASKI MSEA 2+2 THERMO

NELILASINEN AVATTAVA PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm
- kolminkertainen tiivistys
- huurtumaton lasi
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100% briljanttipinnoite
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- molemmissa puitteissa kaksinkertainen eristyslaselementti, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

KOOT

- min. korkeus 290 mm
- min. leveys 270 mm
- karmin max. korkeus 2500 mm (ilman välikarmia)
- karmin max. korkeus tai leveys 3050 (jakokarmin jakamassa suunnassa)
- puitteen max. pinta-ala 4 m² ja karmin max. pinta-ala 6m²
- vain suorakulmion malliset ikkunat

VÄRIT

- puuosat listavalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus

U-arvo
Ääneneristävyys Rw (C; Ctr)

Suoritusaste

0,6-0,8
41 [40, 36] - 53 [51,48] dB
riippuen lasituksesta ja karmisyvyydestä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LISÄVARUSTEET

- tuuletusikkunat
- tuuletusluukut
- muut värit [kaikki ral-värit- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit]
- koristelasit
- erikoislasit
- irroitettavat kehäristikot
- integroidut sälekaihtimet
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit