



KASKI MSEA EI15 / EI30 PALONSUOJAIKKUNA

AVATTAVA KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi ja sisäpuite maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- kolminkertainen tiivistys silikonitiivistein, 2 palotiivistettä sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti, palolasi ja argonkaasu

KOOT

- min. 290 mm x 290 mm
- max. 2390 x 2390, kuitenkin siten, että pinta-ala enintään 2,84 m²
- vain suorakulmion malliset ikkunat
- vain yksiaukkoinen

VAKIOVÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Karmisyvyys	U-arvo	Ääneneristävyys (MSEA EI30)		
		Rw [dB]	Rw+C [dB]	Rw+Ctr [dB]
mm	W/m ² K	Rw [dB]	Rw+C [dB]	Rw+Ctr [dB]
130	1,0	49	48	43
170	1,0	52	50	47
210	1,0	52	51	48

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- huurtumattomat lasit
- auringonsuojalasit
- koristeristikot