

# KASKI MEKA EI30 PALONSUOJAIKKUNA

## KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



### RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmen ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmen vahvuus 40 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm
- kolminkertainen eristyslaselementti, palolasi, selektiivilasi, RST -välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

### KOOT

- min. 290 mm x 290 mm
- max. 2000 x 3000
- max. pinta-ala 6 m<sup>2</sup>
- vain yksiaukkoinen

### VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

### OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
U-arvo	0,82
Ääneneristävyys Rw (C; Ctr)	43 (41, 36)

### LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- alumiiniset irtoristikot