



KASKI MEKA 2K MÖKKI-IKKUNA

KIINTEÄ KAKSILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm
- karmisyvyys 96 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI -väli-
lista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

KOOT

- min 270 mm x 270 mm
- max korkeus tai leveys 3050 mm
- max pinta-ala 7 m²

VAKIOVÄRIT

- puuosien pintakäsittely vakiona puuvalmis
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaalean-
harmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja
musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Lämmönläpäisykerroin (W/m²K) 1,4

Suoritusastot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saata-
villa paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasisit
- erikoislasit
- irroitettavat ristikot
- sälekaihtimet
- huurtumattomat lasit
- korvausilmaventtiilit