



KASKI MSA 2K MÖKKI-IKKUNA

AVATTAVA KAKSILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmen ulkoverhous ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmen vahvuus 42 mm, välikarmen vahvuus 50 mm
- karmisyvyys 96 mm
- tuulettuva rakenne karmen ja alumiiniverhouksen välissä
- kolminkertainen tiivistys silikonitiivistein
- ulkopuitteessa tasolasi
- sisäpuitteessa tasolasi

KOOT

- min korkeus 290 mm
- min leveys 270 mm
- karmen max korkeus 2500 mm (ilman välikarmia)
- karmen max korkeus tai leveys 3050 mm (välikarmillinen)
- puitteen max pinta-ala 4 m² ja karmen max pinta-ala 6 m²
- vain suorakulmion malliset ikkunat

VAKIOVÄRIT

- puuosien pintakäsittely vakiona puuvalmis
- maali vesiohenteista akryyli-maalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Lämmönläpäisykerroin (W/m²K)

2,6

Suoritusastot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saata-villa paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelaset
- irroitettavat kehäristikot
- kiinteät ristikot
- sälekaihtimet
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit
- tuuletusikkunat
- tuuletusluukut