

Nro: P010d

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MSEA				
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkuna				
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI				
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3				
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)				
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809				
7	Ilmoitetut suoritusastot*					
	Perusominaisuudet	Suoritusasto				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN 14351-1:2006+A2:2016
	Karmisyvyys (mm)	115	130	170	210	
	Tuulenpaineen kestävyys	C3	C3	C3	C3	
	Sateenpitävyys, ei suojattu	E1200	E1200	E1200	E1200	
	Vaaralliset aineet	npd	npd	npd	npd	
	Turvallitteiden kestävyys	npd	npd	npd	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C;C _{tr}) (dB)	42(40;35)	44(42;38)	46(44;41)	49(47;45)	
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	1.0	0.99	0.98	0.97	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g), vakio lasitus	0,55	0,55	0,55	0,55	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g), 70/35 lasitus	0,38	0,37	0,37	0,37	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ _v)	npd	npd	npd	npd	
	Ilmanpitävyys	4	4	4	4	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.						

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Tekninen johtaja



Viitasaarella 29.5.2020