

Nro: P050d

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	MEKA	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkuna	
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIIMINKI	
5	Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809	
7	Ilmoitetut suoritusasteet*		
	Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Tuulenpaineen kestävyys	3	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	E1200	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Turvallisuuden kestävyys	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C;C _{tr}) (dB)	31(30;26)	
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	1.0	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g), vakio lasitus	0,55	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g), 70/35 lasitus	0,35	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ _v)	npd	
Ilmanpitävyys	4		
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusasteet ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Tekninen johtaja



Viitasaarella 17.2.2020