



## KASKI MSEA MÖKKI-IKKUNA

AVATTAVA KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



### RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- karmisyvyydet 96 mm ja 115 mm
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- kolminkertainen tiivistys silikonitiivistein
- ulkopuitteessa tasolasi
- sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti
- TGI -välilista (vaaleanharmaa RR21) ja argonkaasu

### KOOT

- min korkeus 290 mm
- min leveys 270 mm
- karmin max korkeus 2500 mm (ilman välikarmia)
- karmin max korkeus tai leveys 3050 mm (välikarmillinen)
- puitteen max pinta-ala 4 m<sup>2</sup> ja karmin max pinta-ala 6 m<sup>2</sup>
- vain suorakulmion malliset ikkunat

### VAKIOVÄRIT

- puuosien pintakäsittely vakiona puuvalmis
- maali vesiohenteista akryyli-maalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

### OMINAISUUDET

Lämmönläpäisykerroin (W/m<sup>2</sup>K) 1,0  
Suoritusastot on testattu tai laskettu 1230\*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

### LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saata-villa paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- irroitettavat kehäristikot
- kiinteät ristikot
- sälekaihtimet
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit
- tuuletusikkunat
- tuuletusluukut