




KASKI dB30 ja dB35 ÄÄNIERISTYSOVET



RAKENNE

- Kokonaisvahvuus 86 mm
- dB30-rakenteessa EPS+puukuitu-kerrosrakenne
- dB35-ovissa puukuitu-kerrosrakenne
- Kolminkertainen tiivistys
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyyvydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädetävät murtosuojaosarat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3-kertainen eristyslaselementti. Vakiolasi valitun ovimallin mukaan.
- Lasitukset täyttävät nykyiset asuinrakennusten turvalasivaatimukset
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko ulko-ovissa Abloy LC102, parvekeovissa KP4190

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14



Yale Doorman



Rollock

KOOT

- Pienin ovikoko 690 x 1890 mm
- Suurin ovikoko 1090 x 2290 mm
- Kokolasisen parvekeoven maksimikoko 990 x 2290 mm
- Avattavat levikkeet malliston mukaan, minimi 3+7x 1890 ja maksimi 5+10 x 2290 mm
- Tasajakoiset pariovet: minimi 1290 x 1890 mm ja maksimi 1790 x 2290 mm

MALLIT



Äänieristysovena saatavat mallit on merkitty Kasken ovi- ja ikkunakirjaan kuuloke-symbolilla.

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen
NCS S 0502-YVaaleanharmaa
RR21Tummanharmaa
RR23Punainen
RR29Tummanruskea
RR32Keskiruskea
TTM540X

U- JA dB-ARVOT

	U-arvo	dB30		dB35	
		Äänieristys		Äänieristys	
		Rw,Rw+C,Rw+Ctr	U-arvo	Rw,Rw+C,Rw+Ctr	U-arvo
Umpiovi	0,62	38,36,33	0,75	44, 43, 40	
Lasiukollinen ulko-ovi	0,9	38, 37, 34	0,93	42, 41, 38	
Parvekeovi lasikoko M12-M18	0,9	40, 39, 35	0,9	44, 42, 40	
Parvekeovi kokolasisinen	0,8	40, 38, 34	1	43, 42, 39	

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojaarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Lasivaihtoehdot: kirkas, etsattu ja crepi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L
- HUOM: Jotkut läpivientejä vaativat varusteet saattavat hieman heikentää ääneneristävyyttä.