09/2021

KASKI ULKO-OVI CLASSIC FE3

RAKENNE

- Oven U-arvo 1,0, Thermossa 0,8
- Kokonaisvahvuus 62 mm, Thermo-oven vahvuus 86 mm
- Polystyreenieriste
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvyydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona crepi -lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko Abloy LC102
- Lähes kaikki mallit ovat saatavilla palo- ja äänieristysovina

HELOITUKSET

Helapaketti 1

Helapaketti 2

Helapaketti 14

Yale Doorman

Yale Doorman L3

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen NCS S 0502-Y | Vaaleanharmaa RR21 | Tummanharmaa RR23 | Punainen RR29 | Tummanruskea RR32 | Keskiruskea TTM540X

KOOT

- Leveys 690-1190 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Kirkas ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L

Oikeudet muutoksiin pidätetään.