



KASKI MEKA THERMO

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmin vahvuus 45 mm, välikarmin vahvuus 61 mm
- karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100% briljanttipinnoite
- kolminkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI-väli-
lista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

KOOT

- min 270 mm x 270 mm
- karmin max korkeus tai leveys 3050 mm
- karmin max pinta-ala 7 m²

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinit valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tumman-
harmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiiniosat pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritusaste
Ilmanpitävyys	4
Sateenpitävyys	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	3

Suoritusastot on testattu tai laskettu 1230 x 1480 mm kokoiselle ikkunalle vakioasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit-
ja RR-värit saatavilla paitsi
metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelaset
- erikoislasit
- irroitettavat ristikot
- sälekaihtimet
- vekkikaihtimet
- korvausilmaventtiilit



Lasitus (sisältäpäin lukien)		Karmi syvyys	U-arvo	R _w	R _w +C	R _w +C _e	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy	
		mm	W/m ² K	dB	dB	dB	g _g	g _w
Vakio (ac-huurtumaton)	4sel/20tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,67	31	30	26	0,48	0,42
		170	0,66	31	30	26	0,48	0,42
		210	0,66	31	30	26	0,48	0,42
	4sel/18tgi/4sel/20tgi/6ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,46	0,4
		170	0,68	38	36	32	0,46	0,4
		210	0,68	38	36	32	0,46	0,4
	6sel/18tgi/4sel/20tgi/4ac+ar	130	0,68	38	36	32	0,48	0,42
		170	0,68	38	36	32	0,48	0,42
		210	0,68	38	36	32	0,48	0,42
Auringonsuoja (ac-huurtumaton)	6sel/18tgi/4sel/18tgi/6ac+ar	130	0,68	36	35	32	0,46	0,4
		170	0,68	36	35	32	0,46	0,4
		210	0,68	36	35	32	0,46	0,4
	4sel/20tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+ar	130	0,67	31	30	26	0,31	0,27
		170	0,66	31	30	26	0,31	0,27
		210	0,66	31	30	26	0,31	0,27
	4sel/18tgi/4fl/20tgi/(6)ACSC70/35+ar	130	0,68	38	36	32	0,31	0,27
		170	0,68	38	36	32	0,31	0,27
		210	0,68	38	36	32	0,31	0,27
	6sel/18tgi/4fl/20tgi/ACSC70/35+ar	130	0,67	38	36	32	0,31	0,27
		170	0,67	38	36	32	0,31	0,27
		210	0,67	38	36	32	0,31	0,27
	6sel/18tgi/4fl/18tgi/(6)ACSC70/35+ar	130	0,68	36	35	32	0,31	0,27
		170	0,68	36	35	32	0,31	0,27
		210	0,68	36	35	32	0,31	0,27
Ääneneristys (ei huurtumatonta lasia)	6sel/16tgi/4sel/18tgi/8.8phon+ar	130	0,71	43	41	37	0,47	0,41
		170	0,7	43	41	37	0,47	0,41
		210	0,7	43	41	37	0,47	0,41
	6sel/16tgi/4sel/16tgi/10.8phon+ar	130	0,74	44	42	38	0,46	0,4
		170	0,73	44	42	38	0,46	0,4
		210	0,73	44	42	38	0,46	0,4
	8.8phonsel/12tgi/4sel/14tgi/12.8phon+ar	130	0,83	47	46	42	0,45	0,39
		170	0,83	47	46	42	0,45	0,39
		210	0,83	47	46	42	0,45	0,39