



KASKI VARASTON OVI



RAKENNE

- U-arvo 0,81
- Kokonaisvahvuus 62 mm
- EPS -150 polystyreeni
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattua mäntyä, karmisyvyys 92 mm
- Muotoiltu tiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 3 kpl. Alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- Kynnys koivua, täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko KP4190

MALLIT




V02

V03

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X

KOOT

- Leveys 590-1190 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1190-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Turvalukkorunko Abloy 4181