




KASKI VARATIEIKKUNA

AVATTAVA KAKSIPUITTEINEN KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA

Rakennuksesta on päästävä poistumaan turvallisesti tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Poistumisteitä ovat varsinaisen uloskäytävä ja varatie. Varatienä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua ikkunaa, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein.



U-arvo
0,8 - 1,0

korkeus 720 - 2390 mm

leveys 660* - 1190 mm

Varatieikkuna toteutetaan Kasken avattavissa sivusaranoiduissa ikkunoissa tuuletusikkunaheloituksilla, eli pitkäsuljin + välisuljin/ aukaisunrajoitin. Ikkunoiden vapaan aukon vaatimukset täyttävät minimimitat sekä varatieikkunan maksimimitat on esitetty piirustuksessa. *Rakennusvalvonta voi hyväksyä minimissään 590 mm (M6) leveän ikkunan.

Useampiosaiset ikkunat mitoitetaan karmen ulkoreunasta välikarmin keskelle. Esimerkiksi B-mallin ikkunassa pystyvälikarmin paikka on karmen ulkoreunasta vähintään 643 mm.

VAATIMUKSET VARATIEIKKUNALLE

- avattavissa nopeasti ja helposti
- varatieikkunassa on aina oltava kiinteä painike
- painikkeita on vain yhdellä sivulla

KOKOVAATIMUKSET

- karminleveys 660* - 1190 mm (vapaa aukko väh. 500 mm)
- karminkorkeus 720 - 2390 (vapaa aukko väh. 600 mm)
- yhteenlaskettu karmen leveys + karmen korkeus väh. 1780 mm, jotta määräysten mukainen avatusta ikkunasta mitattava yhteenlaskettu mitta, 1500 mm täyttyy

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryyli-maalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus

Ilmanpitävyys
Sateenpitävyys
Tuulenpaineen kestävyys
Ääneneristävyys
Lämmönläpäisykerroin vakiossa
Lämmönläpäisykerroin Thermossa

Suoritustaso

4
E1200
C3
Rw [C; Ctr] 44 [42; 38]
1,0 W/m²K
0,8 W/ m²K

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230 x 1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki RAL-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- erikoislasit
- iliimaristikit
- integroidut sälekaihtimet
- vekkikaihtimet
- korvausilmaventtiilit