

Nro: R020a

Nro: R020a						
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	MSEA EI15				
2	Aiottu käyttötarkoitus	a) Palotilanteessa palo-osastoiva avattava ikkuna. b) Normaalitylanteessa ikkuna.				
3	Valmistaja	Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIIMINKI				
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	a) Paloikkunalle AVCP 1 b) Normaalitylanteen ikkunalle AVCP 3				
6a	Yhdenmukaistettu standardi	a) EN 16034:2014 b) EN 14351-1:2006 + A2:2016				
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809				
7	Ilmoitetut suoritusastot*					
	Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Karmisyvyys (mm)	115	130	170	210	
	Palonkestävyys	El ₂ 15	El ₂ 15	El ₂ 15	El ₂ 15	EN 16034:2014
	Savunhallinta	npd	npd	npd	npd	
	Aukipitolaitteen irtikytkäytyminen	npd	npd	npd	npd	
	Itsestään sulkeutuvuus	npd	npd	npd	npd	
	Aukipitolaitteen irtikytkytymisen pitkäaikaiskestävyys	npd	npd	npd	npd	
	Itsestään sulkeutuvuuden pitkäaikaiskestävyys					
	-toimintakertatestaus	npd	npd	npd	npd	
	-korroosio	npd	npd	npd	npd	
	Tuulenpaineen kestävyys	npd	C3	C3	C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	npd	E1200	E1200	E1200	
	Vaaralliset aineet	npd	npd	npd	npd	
	Turvalliteiden kestävyys	npd	npd	npd	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet R _w (C;C _{tr}) (dB)	42(-2;-7)	44(-2;-6)	46(-2;-5)	49(-2;-4)	
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	1,0	0,99	0,98	0,97	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g)	npd	npd	npd	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ _v)	npd	npd	npd	npd	
	Ilmanpitävyys	npd	4	4	4	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.						

*Ilmoitetut suoritusasteot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Tekninen johtaja

Viitasaarella 10.1.2022

Timo Lehtinen