

KASKI PARVEKEOVI POAL

ULKOPUOLELTA ALUMIINIVERHOTTU JA SISÄPUOLELTA SILEÄ HDF-LEVYPINTAINEN TERASSIN OVI.

U-ARVO
JOPA 0,8



RAKENNE

- U-arvo 1,0, thermo ovenssa 0,8
- Kokonaisvahvuus 71 mm, Thermo-oven vahvuus 95 mm
- EPS 200-polystyreenieriste, Thermo-ovenssa EPS 150 -polystyreeni
- Karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä, ulkoverhous alumiinia
- Karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyys-vaatimukset.

LASIKOKOVAIHTOEHDOT



M12
(1108 mm)



M14
(1308 mm)



M16
(1508 mm)



M18
(1708 mm)



kokolasi



lasin korkeus
vapaasti
määritettä-
vissä



Mitat suluissa karmen päältä valoaukon alareunaan.

Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmen päältä valoaukon alareunaan. Kaikki parveke- ja terassiovet saatavilla pariovina sekä äänieristysovenä. Vakiolasit täyttävät turvalasivaatimukset (M12 ja M14 6mm lasi ja M16 ja suuremmat karkaistua lasi.)

HELOITUKSET

Vakiolukkorunko lukittava pitkäsuljin ja aukipitolaite.



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti
10A



Helapaketti
10B



Helapaketti 11



Helapaketti
14



Helapaketti
64



Helapaketti
66

KOOT

- Max m18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- Yli m18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max m18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli m18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- Korkeudet 1820-2290 mm
- Parioven leveys 1390-1910 mm

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Koristelasit
- Huurtumattomat lasit
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Signaalilasi
- Irtoistikit
- Murtosuojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sälekaihtimet vaijeriohjauksella