

Nro: T020a

Nro: T020a						
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus		MSEA 2+2			
2	Aiottu käyttötarkoitus		Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkuna			
3	Valmistaja		Kaskipuu Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI			
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)		Järjestelmä Nro: 3			
6a	Yhdenmukaistettu standardi		EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)			
	Ilmoitettu laitos		Eurofins Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden, 0402			
7	Ilmoitetut suoritusastot*					
	Perusominaisuudet		Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
	Ominaisuus		Luokka, taso tai ilmoitettu arvo			
	Karmisyvyys (mm)		115	130	170	210
	Tuulenpaineen kestävyys P1 (Pa)		npd	npd	npd	npd
	Sateenpitävyys, ei suojattu (Pa)		npd	npd	npd	npd
	Äänitekniset ominaisuudet R _w (C;C _{tr}) (dB)		41(40;36)	43(41;38)	46(44;41)	47(45;42)
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)		0.8	0.79	0.78	0.77
	Ilmanpitävyys (Pa)		npd	npd	npd	npd
	Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.					

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Lehtinen, Tekninen johtaja

(nimi ja tehtävä)

Viitasaarella 3.10.2019

Timo Lehtinen

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)