



## KASKI HIILINEUTRAALI PUUDESIGN ULKO-OVI

### HIILINEUTRAALI UUTUUS KASKIPUULTA



#### RAKENNE

- Lasiukollisen oven U-arvo 0,85 ja umpinaisen oven U-arvo 0,71
- Rungon vahvuus 74 mm, paneloidun oven kokonaisvahvuus on 98 mm.
- puukuitueriste (Ekovillalevy)
- Oksaton mäntypaneeli molemmin puolin. Paneelileveydet 58, 95 ja 140 mm.
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyvytydet 130 ja 170 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojarasarat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

#### HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14



Yale Doorman

#### VÄRIT



Kaskipuun kuultovalkoinen



Kaskipuun mänty TM 7829/09



Tikkurila 5063



Teknos Woodex 1806



Kaskipuun kuultoharmaa



Teknos Woodex 1830



Kaskipuun Kuulto Piki



Kaskipuun kuultomusta

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan tarvikeverkkokaupastamme [www.kaski.fi/kauppa/](http://www.kaski.fi/kauppa/)

#### KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

#### LISÄVARUSTEET

- Värät saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasis: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L