



## KASKI ULKO-OVI UL7A/ U07A

LASIAUKOLLINEN / UMPINAINEN HIILINEUTRAALI ULKO-OVI



### RAKENNE

- U-arvo umpinasisissa malleissa 0,71, lasiaukollisissa 1.0
- Karminsyvyys 130 (saatavilla myös 115 ja 170)
- Rungon vahvuus 74 mm
- Terveeksainen mäntypaneeli 12x95 stv molemmin puolin
- Muotoiltu tuplatiiviste
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas
- Eriste Ekovillalevy
- Kynnys koivua alumiinisella etureunalla
- Vakiona puuvalmis
- Korkeus- ja sivuttaissäädettävät murtosuojaranat 4 kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- Irtoristikko vakiovarusteena
- Saatavilla myös levikkeellisenä ja pariovena.

### KOOT

- leveys 590 - 990 mm
- korkeus 1690 - 2290 mm
- pariovelle leveys 1190-1890 ja korkeus 1690-2290

### HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14

### LASIKOOT M12-M18 + KOKOLASI

Kuvan oven korkeus M21. Saatavilla myös ilman ristikoita.



M12



M14



M16



M18



KOKOLASI



### U07A umpiovi

### LISÄVARUSTEET

- suoja- tai kuultovärikäsittely
- peittomaalaus
- näkösuojalasi etsattu tai crepi
- ovipumppu
- pikasalpa (vain levikkeelliseen tai parioveen)
- murtosuojarauta
- heloitukset