



## KASKI EI 15-PALO-OVI



### RAKENNE

- Umpinaisen oven U-arvo on 0,72 ja lasiaukollisen oven U-arvo 0,89
- Kokonaisvahvuus 62 mm
- Eriste PIR
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvyydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste (ovilehdessä palotiiviste)
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl
- 2k eristyslasi, lasi valitun ovimallin mukaan
- Lasitukset täyttävät nykyiset asuinrakennusten turvalasivaatimukset
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

### HELOITUKSET



Helapaketti 1




Helapaketti 2



Helapaketti 14

### VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen  
NCS S 0502-YVaaleanharmaa  
RR21Tummanharmaa  
RR23Punainen  
RR29Tummanruskea  
RR32Keskiruskea  
TTM540X

### KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1890-2290 mm

### MALLIT

- UO11, UO14, UO15, UO18, UO113, UO114, UO115, FE1, FE3, FE18, FE44, FE86, UO1, UO2, UO3, UO6, UO7, UO8, UO9, OLOS

### LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saata-  
villä paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennet-  
tuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Näkösuojalasit etsattu ja crepi
- Ovisilmä
- Koneistus sähkölukolle EL581 ja ylivienti-  
suojalle EA281