



KASKI EI 30-PALO-OVI



RAKENNE

- Umpinaisen oven U-arvo on 0,5 ja lasiaukollisen oven U-arvo 0,83
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Eriste PIR
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste (ovilehdessä palotiiviste)
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl
- 3K eristyslasi, lasi valitun ovimallin mukaan
- Lasitukset täyttävät nykyiset asuinrakennusten turvalasivaatimukset
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1




Helapaketti 2



Helapaketti 14

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen
NCS S 0502-YVaaleanharmaa
RR21Tummanharmaa
RR23Punainen
RR29Tummanruskea
RR32Keskiruskea
TTM540X

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeus 1690-2290 mm

MALLIT

- UOL1, UOL4, UOL5, UOL8, UOL11, UOL12, UOL13, UOL14, UOL15, UOL18, UOL19, UOL20, UOL23, FE1, FE3, FE15, FE18, FE44, FE86, FE810N, FE811, FE812, UO1, UO2, UO3, UO6, UO7, UO8, UO9, Olos, Ratia Mod3-Mod7, Rakka, Pallas, Diana, Ofelia, Luosto, Ounas, Naruska, Proteus, Kiilo, Lokka, Ropi, Teno, Sevetti, Ivalo, Juuka, Sova, Kaita, Koli.

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saata- vlla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennet- tuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Näkösuojalasit etsattu ja crepi
- Ovisilmä Pedret
- Koneistus sähkölukolle EL581 ja ylivienti- suojalle EA281