



KASKI HELLE PUUDESIGN ULKO-OVI

HIILINEUTRAALI UUTUUS KASKIPUULTA



RAKENNE

- U-arvo 0,71
- Rungon vahvuus 74 mm, paneloidun oven kokonaisvahvuus on 98 mm.
- puukuitueriste (Ekovillalevy)
- Paneelin leveys 58 mm
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murto suojaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14



Yale Doorman



Yale Doorman L3

VÄRIT



Kaskipuun
kuultovalkoinen



Kaskipuun
vaalea mänty



Tikkurila
5063



Teknos Woodex
1806



Kaskipuun
kuultoharmaa



Teknos Woodex
1830



Kaskipuun
Kuulto Piki



Kaskipuun
kuultomusta

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan tarvikeverkkokaupastamme www.kaski.fi/kauppa/

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Värät saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä
- Murto suojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasi: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L