



## KASKI TYRNI PUUDESIGN ULKO-OVI

HIILINEUTRAALI UUTUUS KASKIPUULTA



### RAKENNE

- Lasiukollisen oven U-arvo 0,85
- Rungon vahvuus 74 mm,
- puukuitueriste (Ekovillalevy)
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murto suojarangat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102
- Potkupelti

### HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14



Yale Doorman



Yale Doorman L3

### VÄRIT



Kaskipuun  
kuultovalkoinen



Kaskipuun  
vaalea mänty



Tikkurila  
5063



Teknos Woodex  
1806



Kaskipuun  
kuultoharmaa



Teknos Woodex  
1830



Kaskipuun  
Kuulto Piki



Kaskipuun  
kuultomusta

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan tarvikeverkkokaupastamme [www.kaski.fi/kauppa/](http://www.kaski.fi/kauppa/)

### KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

### LISÄVARUSTEET

- Värät saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä
- Murto suojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Näkö suojalasit: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L