



KASKI MUOTOIKKUNA

KIINTEÄ KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA



RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmin ulkoverhous alumiinia
- karmin vahvuus 45 mm, välikarmin vahvuus 61 mm
- karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- 100% briljanttipinnoite
- kolminkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argonkaasu

KOOT

- vinon sivun maksimipituus 2840 mm
- karmin max korkeus tai leveys 3050 mm
- max pinta-ala 7m²

MUODOT



VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinit valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiiniosat pulverimaalattuja

OMINAISUUDET

Perusominaisuus	Suoritustaso
U-arvo	1.0
Ilmanpitävyys	4
Sateenpitävyys	EI200
Tuulenpaineen kestävyys	3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230 x 1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelasit
- erikoislasit
- huurtumattomat lasit



KASKI

KASKI MEKA -IKKUNAN SUORITUSTASOJA YLEISIMMILLÄ LASITUKSILLA

	Lasitus (sisältäpäin lukien)	Karmi syvyys	U-arvo	R _w	R _w +C	R _w +C _g	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy	
		mm	W/m ² K	dB	dB	dB	g _g	g _w
Vakio	4sel/20tgi/4fl/20tgi/4fl+ar	130	0,96	31	30	26	0,55	0,48
		170	0,95	31	30	26	0,55	0,48
		210	0,95	31	30	26	0,55	0,48
	4sel/18tgi/4fl/20tgi/6fl+ar	130	0,96	38	36	32	0,52	0,45
		170	0,96	38	36	32	0,52	0,45
		210	0,96	38	36	32	0,52	0,45
	6sel/18tgi/4fl/20tgi/4fl+ar	130	0,96	38	36	32	0,55	0,48
		170	0,96	38	36	32	0,55	0,48
		210	0,96	38	36	32	0,55	0,48