



KASKI PARVEKEOVI POAL



**U-ARVO
JOPA 0,8**

POAL RAKENNE

- U-arvo 1.0, Thermo-ovessa 0.8
- Kokonaisvahvuus 71 mm, Thermo-oven vahvuus 95 mm
- Eriste polystyreeni
- Karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä, ulkoverhous alumiinia
- Karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädetävät murtosuojarasarat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Saatavilla myös pysty- tai vaakauralla, pariovena, äänieristysovena ja umpiovena



LASIKOKOVAIHTOEHDOT



Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan. Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan. Vakiolasit täyttävät turvalasivaatimukset (m12 ja m14 6mm lasi ja m16 ja suuremmat karkaistua lasi).

HELOITUKSET

Vakiolukkorunko lukittava pitkäsuljin ja aukipitoaite tai LC102



Helapaketti 1

Helapaketti 2

Helapaketti 10A

Helapaketti 10B

Helapaketti 11

Helapaketti 14



Helapaketti 64



Helapaketti 66



Yale Doorman L3

KOOT

- Max m18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- Yli m18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max m18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli m18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- Korkeudet 1820-2290 mm
- Parioven leveys 1390-1910 mm

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Sisäpuolelle saatavilla myös kuultosaavyt, tällöin ovilehti koivuviilua
- Ulkopuolen alumiinin perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.



LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Koristelasit
- Huurtumattomat lasit
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Signaalilasi
- Irtoistikot
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sähkökaihtimet vaijeriohjauksella
- Vekkiverho Classic
- Vekkiverho pimentävä

Oikeudet muutoksiin pidätetään.